



Osnovni tehnički podaci aparata za točkasto zavarivanje

Naziv	tip	TV10 PK/S	TV15 PK/S	TV30 PK/S
Nazivna snaga (x=50% ED)	KVA	10	15	30
Nazivni napon	V	400/50	400/50	400/50
Osigurači (spori)	A	25	35	63
Sekundarni napon praznog hoda	V	2,2	3,6	3,8
Struja u kratkom spoju	kA	35	36	85
Max. struja zavarivanja	kA	6,3	8,5	16
Upravljanje	MPC	MPC	MPC	MPC
Regulacija U_{20}		tiristor	tiristor	tiristor
Hlađenje		vodeno	vodeno	vodeno
Izvedba		M/P	M/P	P
Promjer donje ručice	mm	36	36	48
Promjer držača elektrode	mm	36	36	48
Elektroda (promjer/konus)		Ø 16/1:10	Ø 16/1:10	Ø 20/MK-2
Duljina ručice (f)	mm	350	350	380-500
Razmak ručice (e)	mm	220	220	160-280
Masa	kg	100	110	180
Mogućnost zavarivanja:				
Čelični lim (C<0,25)	mm	1,5 + 1,5	2,5 + 2,5	4 + 4
Okrugli čelik (preklopljeni spoj)	mm	4 + 4	6 + 6	12 + 12