



proizvodnja, prodaja i servis
aparata za zavarivanje i
rezanje, rezervnih i
potrošnih dijelova, te
materijala za dodavanje

dr. Ivana Novaka 32a
40 000 Čakovec
HRVATSKA
<http://www.servus.hr/>

tel: +385 40 390 167
tel/fax: +385 40 390 168
GSM: +385 98 241 148
GSM: +385 98 426 926
e-mail: servus@ck.t-com.hr

Tehničko uputstvo *Greinox N* Sredstvo za neutralizaciju Greinox paste za čišćenje



PODRUČJE PRIMJENE

Za neutralizaciju kiseline Greinox P paste za čišćenje na zavarima na nerđajućim čelicima nakon završenog procesa čišćenja.

NAČIN PRIMJENE

Nanijeti u istom sloju kao i Greinox P pastu za čišćenje, posebnim kistom od umjetnih vlakana ručnim mazanjem, nakon završenog postupka čišćenja.

Prije upotrebe pročitati etiktu i poštivati uputstva za upotrebu.

DJELOTVORNOST

Otpriblike 50 – 80 m zavara i nadolazeće zone po kilogramu.

Ovisno o stanju i veličini područja zavara koji se obrađuje.

VRIJEME DJELOVANJA

Oko 5 minuta.

ISPIRANJE

Hladna voda pod visokim tlakom (min. 140 bar)

DODATNA OBRADA

Greinox RP sredstvo za trenutno razvijanje pasivnog sloja.

UKLANJANJE OTPADA

Proizvod kao i otpadnu vodu ne izlijevati u kanalizaciju.

Proizvod kao i otpadna voda moraju se ukloniti kao poseban otpad.

Proizvod se mora pripremati za daljnju obradu u postrojenju za neutralizaciju, ili se uklanjanje povjerava ovlaštenoj firmi.

Poštivati mjesne propise.

UPOZORENJE

Uvažavati mjere opreza i uputstva statuta o sigurnosti EU.

PODACI O TRANSPORTU

Tekući, alkalični spoj koji nagriza, kalcijev hidroksid.

UN-br. 3266, klasa 8/broj 47c

NAČIN SKLADIŠTENJA

PE-kutije 2 kg