

## A 25



**A 25**  
Pištolj za zavarivanje vijaka (ARC)

### Tehnički podaci

<b>Raspon zavarivanja</b>	Ø 14 do 25
<b>Duljina vijka</b>	10 do 390 mm
<b>Materijal zavarivanja</b>	Čelik (legirani i nelegirani)
<b>Vrsta vijka</b>	Bilo koji tip ili oblik
<b>Duljina kompenzacije</b>	9 mm automatski
<b>Podizanje</b>	Raspon 6 mm (0.25 mm korak)
<b>Prigušivač</b>	Podesivi, uljni prigušivač
<b>Kabel za zavarivanje</b>	1.5 m, 120 mm <sup>2</sup>
<b>Zaštitna klasa</b>	IP 20
<b>Razina buke na radnom mjestu</b>	> 90 dB (A) može varirati za vrijeme zavarivanja
<b>Dimenzije D x Š x V</b>	260 x 74 x 220 mm
<b>Masa</b>	2 kg (bez kabla)
<b>Šifra</b>	93 - 20 - 295

### Opći podaci

#### Aplikacije

- Posebna primjena kod debelih limova (2 mm i više)
- Automatska kompenzacija duljine tolerancije zavarenog elementa pomoću integriranog podešavanja duljine

#### Načini zavarivanja

- Zavarivanje ARC postupkom u zaštiti keramičkog prstena (podizanjem)



proizvodnja, prodaja i servis  
aparata za zavarivanje i  
rezanje, rezervnih i  
potrošnih dijelova, te  
materijala za dodavanje

dr. Ivana Novaka 32a  
40 000 Čakovec  
H R V A T S K A

tel: +385 40 390 167  
tel/fax: +385 40 390 168

<http://www.servus.hr/>

e-mail: [mail@servus.hr](mailto:mail@servus.hr)

## Struktura

- Robusno kućište napravljeno od otporne plastike
- Mogućnost prihvata svih elemenata za zavarivanje i pribora
- Vođenje cilindra pištolja kugličnim ležajem
- Kućište pištolja je otporno na vanjske utjecaje
- Ergonomski dizajn
- Kompaktna dimenzija
- Integrirana opruga za podešavanje udara vijka
- Duljina vijka je podesiva (do 40 mm; od 40 mm s tri noge)
- Mehanička struktura ispitana je u proizvodnji
- Smanjeno zagrijavanje pištolja za zavarivanje tijekom zavarivanja vijaka

## Sigurnost

- Zaključavanje podizanja
- Zaštita od prskanja kod zavarivanja

## Zavarivanje

- Mogućnost osobnih postavki za postizanje optimalnih rezultata
- Jednostavno upravljanje i smanjenje zamora prilikom rada
- Mogućnost zavarivanja na lakiranim površinama (na mjestima zavara potrebno maknuti zaštitu)
- Idealno za intenzivno zavarivanje elemenata većih promjera
- Automatska kompenzacija duljine
- Uljni prigušivač