



AI 06



AI 06

Pištolf za zavarivanje vijaka (za izolaciju) za
ARC zavarivanja vijaka

Tehnički podaci

Raspon zavarivanja	ARC – ISO igle Ø 3 do 6 mm
Duljina igle	10 do 400 mm
Materijal igle	Čelik (legirani i nelegirani)
Vrsta igle	ARC izolacijska igla, ARC fiberfix igla, ARC igla s navojem, ARC igla
Duljina kompenzacije	3 mm automatski
Podizanje	Raspon 3 mm, mogućnost podešavanja do 3 mm
Pritisak opruge	Mogućnost podešavanja
Duljina kabla	10 m
Zaštitna klasa	IP 20
Razina buke na radno m mjestu	> 90 dB (A) može varirati za vrijeme zavarivanja
Dimenzije D x Š x V	180 x 65 x 140 mm
Masa	0.8 kg
Šifra	93 – 20 – 250 (pištolf za zavarivanje s stativom) 93 – 40 – 026 (ISO stativ s nosačem) 93 – 40 – 066 (ISO stativ sa nosačem aluminij - teflon)

Opći podaci

Aplikacije

- Posebna primjena kod debelih limova (2 mm ili više)
- **ISO** - posebno pogodan za zavarivanje ARC i Fiberfix elemenata
- Automatska kompenzacija duljine tolerancije zavarenog elementa pomoću integriranog podešavanja duljine

Načini zavarivanja

- Zavarivanje ARC postupkom u zaštiti keramičkog prstena i plina



proizvodnja, prodaja i servis
aparata za zavarivanje i
rezanje, rezervnih i
potrošnih dijelova, te
materijala za dodavanje

dr. Ivana Novaka 32a
40 000 Čakovec
HRVATSKA

tel: +385 40 390 167
tel/fax: +385 40 390 168

<http://www.servus.hr/>

e-mail: mail@servus.hr

Struktura

- Robusno kućište napravljeno od otporne plastike
- Mogućnost prihvata svih elemenata za zavarivanje i pribora
- Vođenje cilindra pištolja kugličnim ležajem
- Kućište pištolja je otporno na vanjske utjecaje
- Ergonomski dizajn
- Kompaktna dimenzija
- Integrirana opruga za podešavanje udara vijka
- Duljina vijka je podesiva (do 40 mm; od 40 mm s tri noge)
- Mehanička struktura ispitana je u proizvodnji

Sigurnost

- Zaključavanje podizanja
- Zaštita od prskanja kod zavarivanja

Zavarivanje

- Mogućnost osobnih postavki za postizanje optimalnih rezultata
- Jednostavno upravljanje i smanjenje zamora prilikom rada
- Moguć rad na mjestima kojima se teško pristupa
- Mogućnost zavarivanja na lakiranim površinama (na mjestima zavora potrebno maknuti zaštitu)