

CA 08



CA 08

Pištolf za zavarivanje vijaka (CD i ARC)

Tehnički podaci

Raspon zavarivanja	M3 do M8, Ø 2 do 8 mm
Duljina vijka	6 do 40 mm, dulji vijci mogu biti zavareni s dodatnim priborom
Materijal zavarivanja	Čelik (legirani i nelegirani), aluminij i mesing
Vrsta vijka	Bilo koji tip ili oblik
Podizanje	Raspon 4.5 mm, mogućnost podešavanja do 4.5 mm
Pritisak opruge	Mogućnost podešavanja
Kabel za zavarivanje	3 m
Zaštitna klasa	IP 20
Razina buke na radnom mjestu	> 90 dB (A) može varirati za vrijeme zavarivanja
Dimenzije D x Š x V	190 x 40 x 140 mm
Masa	0.7 kg (bez kabla)
Šifra	92 - 20 - 255

Opći podaci

Aplikacije

- Posebna primjena kod tankih limova (min. 0.5 mm)

Načini zavarivanja

- Zavarivanje s odstojanjem
- Zavarivanje ARC postupkom (podizanjem)

Struktura

- Robusno kućište napravljeno od otporne plastike
- Mogućnost prihvata svih elemenata za zavarivanje i pribora
- Vođenje cilindra pištolja kugličnim ležajom
- Kućište pištolja je otporno na vanjske utjecaje
- Ergonomski dizajn
- Kompaktna dimenzija
- Integrirana opruga za podešavanje udara vijka
- Duljina vijka je podesiva (do 40 mm; od 40 mm s tri noge)
- Mehanička struktura ispitana je u proizvodnji



proizvodnja, prodaja i servis
aparata za zavarivanje i
rezanje, rezervnih i
potrošnih dijelova, te
materijala za dodavanje

dr. Ivana Novaka 32a
40 000 Čakovec
H R V A T S K A

tel: +385 40 390 167
tel/fax: +385 40 390 168

<http://www.servus.hr/> e-mail: mail@servus.hr

Sigurnost

- Zaključavanje podizanja
- Zaštita od prskanja kod zavarivanja

Zavarivanje

- Mogućnost osobnih postavki za postizanje optimalnih rezultata
- Jednostavno upravljanje i smanjenje zamora prilikom rada
- Moguć rad na mjestima kojima se teško pristupa
- Mogućnost zavarivanja na lakiranim površinama (na mjestima zavara potrebno maknuti zaštitu)