

Varstroj Varin

1505 / 1705 / 1905 T / 2000 CEL / 3000

Uređaj za DC TIG (kontaktno paljenje) i REL zavarivanje.

Postupak zavarivanja

- REL s obloženom elektrodom
- DC TIG (kontaktno paljenje s Wolframovom elektrodom u zaštiti plinova)



Varstroj Varin 1700, 2000 CEL

Za zavarivanje:

- konstrukcijskih čelika srednje i veće debljine

Osnovna oprema:

- kabel za zavarivanjem s držačem elektrode
- kabel za masu

Karakteristike:

- zavarivanje rutilnim, bazičnim i celuloznim (Varin 2000 CEL i 3000) elektrodama
- HOT STRAT – povećana struja zavarivanja pri početku zavarivanja
- ANTI STICKING – automatsko isključenje struje zavarivanja nakon ljepljenja elektrode
- ARC FORCE – sprječavanje ljepljenja elektrode

Područje primjene:

- hobi radionice
- montažni poslovi
- reparaturna zavarivanja
- za održavanje u industriji

Tehnički podaci

TIP	Varin 1505	Varin 1705	Varin 1905 T	Varin 2000 CEL	Varin 3000
Priključni napon:	1 x 230 V	1 x 230 V	1 x 230 V	1 x 230 V	3/PE AC 400 V
Priključna snaga:	4,7 kVA	6,0 kVA	6,0 kVA	7,5 kVA	10,4 kVA
Osigurač (spori):	16 A	16 A	16 A	25 A	20 A
Područje zavarivanja:	5 – 140 A	5 – 160 A	5 – 200 A	5 – 200 A	5 – 320 A
Intermitencija:	60% - 150 A 100% - 110 A	60% - 160A 100% - 135 A	60% - 170 A 100% - 145 A	60% - 170 A 100% - 145 A	40% - 320 A 60% - 250 A 100% - 200 A
Promjer elektrode:	Ø 1,5 – 3,25 mm	Ø 1,5 – 4 mm	Ø 1,5 – 4 mm	Ø 1,5 – 4 mm	Ø 1,5 – 6 mm
Mehanička zaštita:	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21	IP 23
Masa:	6 kg	7 kg	7,5 kg	9 kg	25 kg
Dimenzije:	320 x 135 x 210 mm	320 x 135 x 210 mm	320 x 135 x 210 mm	390 x 143 x 210 mm	440 x 240 x 420 mm

dotadni pribor: TIG set (TIG gorionik + reducir ventil)