

Varstroj Varmig 145, 165, 1600P, 1800

Uređaj za MIG/MAG zavarivanje



Varstroj VARMIG 1800

Područje primjene:

- kod zavarivanja tankih limova
- za kućnu upotrebu (hobi)

Osnovna oprema:

- MIG/MAG gorionik
- kabel za masu sa klještim
- reducir ventil

Postupak zavarivanja

- MIG/MAG u zaštiti plinova
- punjenom žicom (bazičnom i rutilnom) VARMIG 1600P



Varstroj VARMIG 1600P

Karakteristike:

- MIG/MAG zavarivanje
- odlična kvaliteta zavara

Tehnički podaci Varstroj Varmig 145 / 165 / 1600P / 1800

TIP	Varmig 145	Varmig 165	Varmig 1600P	Varmig 1800
Priključni napon:	1 x 230 V	1 x 230 V	1 x 230 V	1 x 230 V
Osigurač (spori):	16 A	16 A	16 A	16 A
Područje zavarivanja:	30 - 140 A	30 - 160 A	30 - 160 A	30 - 160 A
Intermitencija:	60% - 60 A 100% - 45 A	10% - 160 A 60% - 65 A 100% - 50 A	15% - 160 A 60% - 65 A 100% - 50 A	10% - 160 A 60% - 65 A 100% - 50 A
Regulacija struje:	4 stupnja	4 stupnja	4 stupnja	6 stupnja
Promjer žice:	∅ 0,6 - 0,8 mm	∅ 0,6 - 0,8 mm	∅ 0,6 - 0,8 mm	∅ 0,6 - 0,8 mm
Kolut žice:	5 kg	5 kg	5 kg	5/15 kg
Zaštita:	IP 21	IP 21	IP 21	IP 21
Hlađenje izvora:	prisilno - ventilator	prisilno - ventilator	prisilno - ventilator	prisilno - ventilator
Hlađenje gorionika:	zračno	zračno	zračno	zračno
Masa:	26 kg	28 kg	29 kg	40 kg
Dimenzije:	600x330x420 mm	600x330x420 mm	600x330x420 mm	780x310x600 mm