

Varstroj Vartig 3500 digit DC, 3500 digit AC/DC

Uređaj za TIG AC/DC, TIG DC i REL zavarivanje.



Varstroj Vartig 3500 digit DC

Postupak zavarivanja

- TIG AC/DC i DC u zaštiti plinova
- REL s obloženom elektrodom

Područje primjene:

- montažni i remontni radovi
- industrija

Karakteristike:

- odlična kvaliteta zavara
- digitalni prikaz svih funkcija
- HF – visokofrekventno paljenje bez kontakta
- 2. i 4. taktno zavarivanje
- HOT STRAT – povećana struja zavarivanja pri početku zavarivanja
- ANTI STICKING – automatsko isključenje struje zavarivanja nakon ljepljenja elektrode
- programiranje do 30 programa za zavarivanje

Osnovna oprema:

- TIG gorionik
- reducir ventil s manometrom
- kabel za zavarivanje s držačem elektrode
- kabel za masu

Tehnički podaci

TIP	Vartig 3500 digit DC (G i W)	Vartig 3500 digit AC/DC (G i W)
Priključni napon:	3 x 400 V, 50 – 60 Hz	3 x 400 V, 50 – 60 Hz
Osigurač (spori):	16 A	20 A
Područje zavarivanja TIG:	4 – 300 A (DC)	4 – 300 A (DC)
Područje zavarivanja REL:	10 – 250 A	10 – 250 A
Intermitencija TIG:	40% - 300 A 100% - 200 A	40% - 300 A (DC) 60% - 245 (DC) 100% - 190 A (AC)
Intermitencija REL:	40% - 250 A 60% - 200 A 100% - 160 A	/
Napon zavarivanja REL/TIG:	20,1-30,4 V / 10,1-20,4 V	21-30,5V / 10,2-22V
Promjer elektrode:	Ø 1,5 – 4,0 mm	Ø 1,5 – 5,0 mm
Hlađenje izvora:	prisilno - ventilator	prisilno - ventilator
Masa:	35 kg	35kg
Dimenzije (mm):	650 x 250 x 350	610 x 485 x 280

G – zrakom hlađeni gorionik; W – vodom hlađeni gorionik