

# Varstroj Varus 300 / 450 / 650

Uređaj za REL zavarivanje.



Varstroj Varus 650



Varstroj Varus 450



Varstroj Varus 300

## Područje primjene:

- industrija
- brodogradnja
- strojogradnja

## Za zavarivanje:

- Konstrukcijskih čelika srednje i veće debljine

## Karakteristike:

- veliki raspon snage zavarivanja
- mogućnost zavarivanja TIG postupkom
- mogućnost žljebljenja pomoću Varusa 650
- upotreba rutilnih i bazičnik elektroda

## Postupak zavarivanja

- REL s obloženom elektrodom

## Tehnički podaci

TIP	Varus 300	Varus 450	Varus 650
Priključni napon:	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V
Osigurač (spori):	20 A	50 A	63 A
Područje zavarivanja:	5 - 300 A	5 - 450 A	5 - 650 A
Intermitencija:	35% - 300 A 100% - 180 A	35% - 450 A 100% - 260 A	35% - 650 A 100% - 380 A
Promjer elektrode:	Ø 1,5 - 6,0 mm	Ø 1,5 - 6,0 mm	Ø 1,5 - 6,0 mm
Hlađenje izvora:	prisilno - ventilator	prisilno - ventilator	prisilno - ventilator
Masa:	95 kg	221 kg	268 kg
Dimenzije:	980 x 450 x 550 mm	1465 x 740 x 655 mm	1465 x 740 x 655 mm