

NAPRAVA ZA ELEKTROOTPORNO TOKČASKO I BRADAVIČASTO ZAVARIVANJE

TV-30PK

PARALELNI HOD

Proizvodnja uređaja i naprava za elektrootporno zavarivanje, tehnološko savjetovanje, inženjering.

Proizvodnja namjenskih uređaja za elektrootporno zavarivanje, automatizacija i mehanizacija postupka elektrootpornog zavarivanja.

Servis uređaja i naprava za elektrootporno zavarivanje

Isporuka rezervnih i potrošnih dijelova.



TEHNIČKI PODACI	
Nazivni napon/frekvencija:	400 V/50Hz
Nazivna snaga:	30 kVA
Osigurač:	63 A
Sekundarni napon praznog hoda:	3,8 V
Struja u kratkom spoju u transformatoru:	85 kA
Maksimalna struja zavarivanja: (f= 380 mm, e= 160 mm):	16 kA
Upravljanje:	MPC
Regulacija:	tiristorska
Hlađenje:	vodeno
Izvedba:	pneumatska
Promjer gornje ručice:	48 mm
Promjer donje ručice:	48 mm
Promjer držača elektrode/promjer elektrode/konus:	Ø26/MK-2
Radna dubina ručice (f):	380 – 500 mm
Razmak između ručica (e):	160 – 280 mm
Masa:	245 kg
Mogućnost zavarivanja	čelik, lim/c= 0,25 4+4 mm
	čelik, okrugli/c= 0,25 Ø12 + Ø12 mm
	nehrđajući čelik, lim 2+2 mm
	nehrđajući čelik, okrugli Ø8 + Ø8 mm
	mesing, lim 1+1 mm
	pocinčani, lim 2+2 mm

Proizvodni program:

- Stabilni uređaji za elektrootporno točkasto zavarivanje snage 10 - 100 kVA
- Stabilni uređaji za elektrootporno bradavičasto zavarivanje snage 30 - 240 kVA
- Stabilne naprave za elektrootporno šavno zavarivanje s jednim ili dva pogona snage 10 - 100 kVA
- Stabilne naprave za elektrootporno sučeono zavarivanje 10 - 100 kVA

