

Usisna cijev za dim kod zavarivanja

KEMPER - uspravna i viseća

- » okretna napa za 360°
- » za stalnu upotrebu



UPOTREBA

- » za postojeće uređaje i jedinice
- » za stalnu upotrebu
- » za radne stolove
- » za uređaje i jedinice za odstranjivanje
- » kod isparavanja od zavarivanja (dim, para, prašina)

PREDNOSTI

- » brz i učinkovit rad s obzirom na mogućnost prilagodbe
- » 40% manje prilagođavanja usisne cijevi s obzirom na oblikovanje nape
- » prilagođeno korisniku s obzirom na jednostavno upravljanje napom s jednom rukom
- » samopotporna

KARAKTERISTIKE

- » cijev od poliestera, presvučena PVC-om sa zavarenom čeličnom spiralnom žicom
- » okretna napa za 360 stupnjeva s prigušivačem
- » usisna cijev do 4 m

UKLJUČUJE

- » usisna cijev s napom
- » pokretni zglobovi

Tehničke specifikacije

OSNOVNI PODACI

Promjer	150 mm
Težina	17 kg
Razina zvučnog tlaka	64 dB(A)

DODATNE INFORMACIJE

Vrsta usisne cijevi	fleksibilna
Dužina usisne cijevi	2 m
Vrsta instalacije	ovješeni sklopovi